

DESOI PowerInject SP15

Nr. 13615

Beschreibung

Die vielseitig einsetzbare Schneckenpumpe DESOI PowerInject SP15 verarbeitet Korngrößen bis 8 mm. Durch den Druckschalter am Maschinen- ausgang ist der Injektionsdruck stufenlos einstellbar. Mit der Fernbedienung kann die Fördergeschwindigkeit der Pumpe bis zum Stillstand geregelt werden.

Einsatzmaterialien

- Feinspachtel^{1 2}
- Dichtungsschlämme¹
- Quarzgrund³
- Sanierputz³
- Opferputz³
- Injektionsmörtel^{1 2 3}
- Zementleim (ZL)^{1 2 3}
- Zementsuspension (ZS)^{1 2 3}
- Wässrige Lösung^{1 2}

Lieferumfang

Fahrgestell, 80-Liter-Materialbehälter, Rotor (gelb), Stator (gelb), automatischer Statorabzieher, Fernbedienung mit stufenloser Fördermengenregulierung, Druckmesseinheit mit Manometer 0 – 100 bar und Druckschalter, Anschluss Materialschlauch Mörtelkupplung Typ 35, 1 Dose Silikon-Spray, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - hohe Förderleistung
- Materialbehälter fließt fast restlos leer
- Einfache Bedienung und Reinigung



1. Druckschalter mit Manometer

2. Fernbedienung mit stufenloser Fördermengenregulierung

Technische Daten

Anschlusswert	400 V / 16 A	
Motorleistung	4 kW / 50 Hz	
Korngröße	max. 8 mm	
Einfüllhöhe	68 cm	
Gewicht	154 kg	
L x B x H	174 x 70 x 71 cm	

	Betriebsdruck*	Fördermenge*
Rotor/Stator - lila ¹	68 bar	0 – 14 l/min
Rotor/Stator - rot ²	65 bar	0 – 11 l/min
Rotor/Stator - gelb ³	25 bar	0 – 30 l/min

*max. Betriebsdruck und Fördermenge nach VDMA 24284 (stufenlos regelbar)

Zubehör

Zubehör	Nr.
Ersatz- und Verschleißteilset DESOI PowerInject SP15	13533-EVS
Werkzeugset DESOI PowerInject SP15	13533-WS
Stator lila	13553
Stator rot	13548
Stator gelb	13546
Rotor lila	13552
Rotor rot	13547
Rotor gelb	13545