



# UEZ ZM 100 / 200 / 300



Die UEZ Zwangsmischer ZM 100, ZM 200 und ZM 300 mischen schnell, intensiv und homogen: Feuerfestmassen, Qualitätsbetone, Terrazzo, Estriche, Epoxydharze u.v.a.

Noch bequemer arbeiten durch:

- Handdeichsel (abnehmbar)
- Höhenverstellung
- Vollgummibereifung



- Die UEZ Vier-Arm-Mischtechnik garantiert eine intensive Mischung innerhalb kürzester Zeit.
- Mischerarme federnd gelagert – Mischerschaukeln aus hochwertigem Verschleißmaterial.
- Niedrige Einschütthöhe durch Höhenverstellung.
- Eine kompakte und stabile Bauweise gewährleistet einen sicheren Stand.
- Mit der Handdeichsel und den beiden Vollgummirädern lässt sich der Mischer leicht bewegen und spart Transportkosten durch abnehmbare Handdeichsel.
- Leistungsstarker – wartungsfreier – Antrieb.
- Hohe Lebensdauer – hochwertige Materialien werden verwendet.
- Motorschutz-Wendeswitcher mit Steckdose 16 A/32 A und Drehrichtungsvorwahl.
- Durch die freiliegende Mischertrommel lässt sich der Mischvorgang gut beobachten.
- Entleerung erfolgt schnell und sauber.
- Segment-Entleerschieber am Trommelboden ermöglicht eine dosierbare Entleerung des Mischgutes.
- Schutzgitter-Abdeckung der Trommel (mit Sackbrecher) ist klappbar und verfügt über eine

Profi-Qualität  
seit über 60 Jahren.

**UEZ ZWANGSMISCHER**  
Das Original. Made in Germany.

**Bau-  
Maschinen  
Beckschulte KG**

53721 Siegburg Lindenstraße 83  
Fon 0 22 41 / 6 69 79 + 6 79 79  
Fax 0 22 41 / 6 49 87



# Hochleistungszwangsmischer UEZ ZM 100 / 200 / 300



## ZM 100 / 200 in Straßenausführung für schnellen Baustellenwechsel

Die UEZ-Zwangsmischer ZM 100 und ZM 200 mit Torsionsachse in Straßenausführung für 80 km/h sind die idealen kompakten Mischer, um schnell von einer Baustelle zur anderen zu wechseln.

Einfach. Schnell. Bequem.

Technische Daten	UEZ ZM 100	UEZ ZM 200	UEZ ZM 300
Inhalt Mischertrommel	200 l	280 l	340 l
Fertigmischgut je nach Konsistenz	100 – 125 l	180 l	250 l
Liefervarianten	Handdeichsel stationär Dieselantrieb 80 km/h Straßenausführung	Handdeichsel stationär Dieselantrieb 80 km/h Straßenausführung	Handdeichsel stationär
Entleerhöhe	530 – 680 mm	530 – 680 mm	530 – 680 mm
Mischwerk	48 Upm	48 Upm	48 Upm
Antrieb	4,0 kW / 400 V 16 A	5,5 kW / 400 V 16 A	7,5 kW / 400 V 32 A
Elektrik	Motorschutzschalter mit Drehrichtungsvorwahl Gerätesteckdose 16 A / 32 A		
Zubehör	Staubdeckel für Trommel Turbowirbler		
Sicherheit	Abschaltautomatik beim Öffnen des Schutzgitters Entleerschut CE-Zertifikat		
Maße	L 1.400 mm B 1.200 mm H 1.100 mm	L 1.400 mm B 1.200 mm H 1.100 mm	L 1.450 mm B 1.250 mm H 1.100 mm
Gewicht	210 kg	380 kg	460 kg



**UEZ ZWANGSMISCHER**  
Das Original. Made in Germany.

**Bau-  
Maschinen  
Beckschulte KG**

53721 Siegburg Lindenstraße 83  
Fon 0 22 41 / 6 69 79 + 6 79 79  
Fax 0 22 41 / 6 49 87